

GERADOR DE RF PARA AQUECIMENTO INDUTIVO

MSA-IH-25-3-MF

DADOS TÉCNICOS

POTENCIA MAXIMA :	25 kW
POTENCIA MINIMA:	2 kW
FREQUENCIA MAXIMA:	20 kHz
FREQUENCIA MINIMA:	1 kHz
TENSÃO DE SAIDA:	70 A 550 V
TEMPORIZAÇÃO:	0 – 99 SEGUNDOS
INDICAÇÃO:	INDICAÇÃO DE POTENCIA E CORRENTE DE SAIDA
ALIMENTAÇÃO:	220 V – 3 FASES 60 Hz
RESFRIAMENTO:	BOMBEAMENTO DE AGUA PRESSÃO $\geq 0,2$ Mpa VAZÃO ≥ 20 LITROS POR MINUTO TEMPERATURA DA AGUA: ≤ 45 °C
TECNOLOGIA:	IGBT DE MEDIA FREQUENCIA
DIMENSIONAL:	COMPR.: 460 x LARGURA: 260 x ALTURA: 450 (mm)
PESO:	26 kg



MSA Control Indústria Elétrica Ltda.

Av Durval Rodrigues Lopes, 795 – Centro – Parnaíba – MS - Brasil

Fone/Fax : 55(67) 3668-0068 - Vendas-SP: 55(11) 3961-1171

E-mail: comercial@msacontrol.com.br

GERADOR DE RF PARA AQUECIMENTO INDUTIVO-TEMPERA

MSA-IH-110-3-MF

DADOS TÉCNICOS

POTENCIA MAXIMA :	100 kW-100% ciclo ativo
POTENCIA MINIMA:	25 kW
FREQUENCIA MAXIMA:	100 kHz
FREQUENCIA MINIMA:	20 kHz
TENSÃO DE SAIDA:	10 A 30 V
TEMPORIZAÇÃO:	0 – 99 SEGUNDOS
INDICAÇÃO:	INDICAÇÃO DE TENSÃO E CORRENTE DE SAIDA
ALIMENTAÇÃO:	380 V – 3 FASES 60 Hz
RESFRIAMENTO:	BOMBEAMENTO DE AGUA PRESSÃO $\geq 0,2$ Mpa VAZÃO ≥ 6 LITROS POR MINUTO TEMPERATURA DA AGUA: ≤ 45 °C
TECNOLOGIA:	IGBT DE ALTA FREQUENCIA
DIMENSIONAL:	740x560x480 (mm) PAINEL DE CONTROLE 530x400x480 (mm) TRANSFORMADOR
PESO:	105 kg



MSA Control Indústria Elétrica Ltda.

Av Durval Rodrigues Lopes, 795 – Centro – Parnaíba – MS - Brasil

Fone/Fax : 55(67) 3668-0068 - Vendas-SP: 55(11) 3961-1171

E-mail: comercial@msacontrol.com.br